



PALOLUOKKA: P1 (VÄLIPOHJAT KUITENKIN PUURAKENTEISIA)

RAKENNUKSEEN ASENNETAAN HUONEISTOKOHTAINEN KONEellinen TUULO- JA POISTOILMANVAIHTO TAI VASTAAVA. TUULOILMAN KÄSITTELY: ILMAN SUODATUS JA LÄMMITYS POISTOILMA: LÄMMÖN TALTEENOTTO

PALO-OSASTOINTI:
 HUONEISTO / HUONEISTO: REI 60 / R`w ≥ 55 db / L`n,w ≤ 53 db
 PORRASHUONE / HUONEISTO: REI 60 / R`w ≥ 39 db / L`n,w ≤ 63 db
 PORRAS REI 30

KAIKKI SAVUHORMIT TEHDASVALMISTEISIA

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 KPL / 60 AS-m²

PELASTUSSUUNNITELMA LAADITAAN ENNEN LOPPUTARKASTUSTA

+~9.950 = TULEVA KOROK
 (+10.150) = NYKYINEN KOROK
 h~2645 = TULEVA VAPAA KORKEUS

-MODULIMITTAISTEN OVIEIN JA IKKUNOIDEIN ASENNUSAUOKOT ON MITOITETTU M+20 mm ESIM. Ø10 = 1000+20 = 1020 mm
 -VANHOJEN IKKUNOIDEIN TILALLE TULEVIEN IKKUNOIDEIN ASENNUSAUOKOT = NYKYISIA LEVEYDELTAAN
 -KAIKISSA SAUNOISSA LAATASTA LAATTAAN VAPAA AUOKKO >800 mm LASIOVI 800 mm KIINNITETÄÄN SUORAAN LAATTASEINÄÄN (EI KARMIA) KATSO RS. (OLENIUS 29.9.2014)

A 12.5.2016 RAKENNUKSELUPAKUVAN PÄIVITYS			
Kaupunginosa	Korttelin/osa	Tontti/nro	Viranomaisen merkintä
1	5	8	
Rennustienpää	KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS	Piirustaja	PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohte	AS Oy HALLITUSKATU 1 PIHARAKENNUS	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
	HALLITUSKATU 1 28100 PORI	POHJA 3-KERROS	1:50
Aluejärjestys	Suunnittelija, piirustuksen numero	Muutos	
	ARK 5	A	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys	Yhteyshenkilö		
3.10.2011 Erkki Krannila Rakins			

URAKKARAJA

URAKKARAJA